



ABRA 10

BUILDINGS & CONSTRUCTION

Chorro de arena/Granallado

Descripción

Manguera para chorro de arena resistente a la abrasión, para impulsión de arena, granalla, piedra.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : caucho natural y sintético, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : caucho sintético resistente a la abrasión, negro, bandelado.

Temperadura : -30°C a +80°C.

Propiedades eléctricas : tubo conductor.

Propiedades especiales : resistencia del tubo a la abrasión <70mm³, conforme a la norma ISO 4649.

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
13.0	27.0 ±1.2	10	30	104	0.53	40	
19.0	34.0 ±1.2	10	30	160	0.75	40	
25.0	39.0 ±1.2	10	30	200	0.83	40	
32.0	48.0 ±1.2	10	30	260	1.23	40	
38.0	56.0 ±1.2	10	30	300	1.55	40	
51.0	71.0 ±1.2	10	30	410	2.20	40	
63.0	83.0 ±1.2	10	30	510	2.70	40	
76.0	100.0 ±1.6	10	30	610	3.84	40	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



Gomas

Dauper S.L.