



ABRA 10 SLURRY

CONSTRUCTION & MINING EQUIPMENT

Mantenimiento hidráulico y neumático de productos abrasivos

Descripción

Impulsión y aspiración hidráulica de productos abrasivos.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : caucho natural resistente a la abrasión, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

Revestimiento : caucho natural y sintético resistente a la abrasión, negro, bandelado.

Temperatura : -30°C a +70°C.

Propiedades eléctricas : tubo conductor, $R < 10^6 \Omega/m$.

Racores

Acoplamientos especiales de dos mitades.

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Espesor del tubo mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
50.0	70.0	5	10	30	250	3.00	20	
75.0	96.0	5	10	30	375	4.00	20	
100.0	123.0	5	10	30	500	6.00	20	
125.0	150.0	5	10	30	650	7.50	20	
150.0	174.0	5	10	30	900	8.00	20	
200.0	230.0	6	10	30	1400	12.00	10	
250.0	282.0	6	5	15	1750	17.00	10	
300.0	336.0	8	5	15	2100	22.00	10	
350.0	386.0	8	5	15	2750	26.00	10	
400.0	436.0	8	5	15	3500	30.00	10	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).

50-200mm



250-400mm



Gomas
Dauper S.L.