

# ABRA 10 SLURRY RACORES

Racores para mangueras de manutención

CONSTRUCTION & MINING EQUIPMENT

## Mantenimiento hidráulico y neumático de productos abrasivos

Racor patentado de Trelleborg para las mangueras ABRA 10 SLURRY que se cortan a la longitud deseada del tipo.

### Ventajas

- El largo de las mangueras puede cortarse in situ o en fábrica para adaptarse a los requisitos específicos de la instalación o en nuestros talleres.
- Fácil de cortar : no se requieren herramientas especiales dado que el frente del racor actúa como guía de corte.
- Brida orientable durante el montaje y no se deformará durante el uso.
- Rapidez de recambio.
- Los racores pueden retirarse de una manguera averiada y ser reutilizados en la manguera nueva.
- Ligereza del conjunto.
- Permite el racorado con cualquier otra brida.

### Especificaciones técnicas

Abrazaderas 2 mitades de aleación de aluminio AS 7 G con brida fija plana, 1 junta de caucho, 4 o 6 tornillos, arandelas en acero zincado bicromatado.

PS=10bar para los  $\varnothing \leq 200$ mm.

PS=5bar para los  $\varnothing > 250$ mm.



Juego completo. Con junta, tornillos, tuercas, arandelas.			Kit de reparación. 2 mitades sin junta y sin tornillos.		Kit de reparación. 1 junta.		Tornillo, con su tuerca y su arandela.
PN10/PN20			PN10/PN20		PN10/PN20 (ASA150)		
$\varnothing$ int. manguera mm	Código artículo	Notas	Código artículo	Notas	Código artículo	Notas	Notas
50	5513784		5103820		5103791		
75	5513785		5103821		5103792		
100	5513786		5103822		5103793		
125	5513787		5103823		5103794		
150	5513788		5103824		5103795		
200	5513789		5103825		5103796		
250	5513790		5103826		5103797		
300	5513791		5103827		5103798		
350	5513792 *		5103828		5103799		
400	5513793		5103829		5103800		

Código artículo en negrita = stock. Otros códigos artículos = no stock (consultarnos).

\* Solamente PN10 para  $\varnothing 350$ mm.

Dauper S.L.