

ABRA 40

CONSTRUCTION & MINING EQUIPMENT

Proyección

Descripción

Manguera para maquinas de proyección e inyección de mortero y yeso a alta presión.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : caucho natural y sintético, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : caucho natural y sintético resistente a la abrasión, negro, bandelado.

Temperadura : -30°C a +80°C.

Propiedades eléctricas : tubo conductor.

Propiedades especiales : resistencia del tubo a la abrasión <math><50\text{mm}^3</math>, conforme a la norma ISO 4649.



Diam. int. mm	Diam. ext. mm		Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código artículo	Stock (l) o cant min m
19.0	33.0	±1.2	40	120	160	0.74	40	5513737	
25.0	39.0	±1.2	40	120	200	0.82	40	5513738	
32.0	52.0	±1.2	40	120	260	1.58	40	5513739	
35.0	49.0	±1.2	40	120	280	1.12	40	5513740	
38.0	58.0	±1.2	40	120	300	1.81	40	5513741	
51.0	71.0	±1.2	40	120	410	2.42	40	5513742	
63.0	83.0	±1.6	40	120	510	2.83	40	5513743	
76.0	96.0	±1.6	40	120	610	3.31	40	5513744	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Marcado



Gomas

Dauper S.L.