


AIRWAT ISEO 10

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Agua/Descarga

AIRWAT ISEO 10



Aplicaciones

Impulsión de agua bajo presión en medio industrial o urbano.
Impulsión de agua en todos los sectores : Construcción y Obras Públicas.

Ventajas

- Buena solución económica.
- Marcado personalizado bajo demanda.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : SBR, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : SBR, negro, liso.

Temperatura : - 30 °C a + 70 °C.

Informaciones complementarias

Venta solo por palet.

Precios especiales para camión completo y medio camión.

AIRWAT ISEO 10

29/07/2010

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Peso kg/m	Longitud m	Código de artículo	Stock (■) o cant. mín m		
8.0	± 0.5	15.0	± 0.6	10	30	0.200	36 x 20	5503369	■
							24 x 40	5503370	■
10.0	± 0.5	17.0	± 0.6	10	30	0.235	33 x 20	5503372	■
							24 x 40	5503373	■
12.0	± 0.6	18.0	± 0.7	10	30	0.230	33 x 20	5503375	■
							24 x 40	5503376	■
12.7	± 0.6	18.9	± 0.7	10	30	0.238	24 x 20	5503378	■
							18 x 40	5503379	■
15.0	± 0.7	21.0	± 0.7	10	30	0.257	24 x 20	5503381	■
							21 x 40	5503382	■
15.8	± 0.7	23.0	± 0.8	10	30	0.335	21 x 20	5503384	■
							12 x 40	5503385	■
19.4	± 0.7	26.4	± 0.8	10	30	0.358	16 x 20	5503387	■
							8 x 40	5503388	■
25.4	± 1.0	33.0	± 1.1	10	30	0.532	10 x 20	5503390	■
							6 x 40	5503391	■

Marcado

AIRWAT ISEO 10

Made in France

Gomas
Dauper S.L.


TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS