


# AIRWAT ISEO 20

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  
Agua/Aire comprimido

AIRWAT ISEO 20



## Aplicaciones

Para herramientas neumáticas y uso general con aire presurizado en aplicaciones industriales.

## Ventajas

- Buena solución económica.
- Marcado personalizado bajo demanda.

## Especificaciones técnicas

**Tubo interior** : SBR, negro, liso.

**Armadura** : hilos sintéticos.

**Revestimiento** : SBR, negro, liso.

**Temperatura** : - 30 °C a + 70 °C.

## Informaciones complementarias

Venta solo por palet.

Precios especiales para camión completo y medio camión.

## AIRWAT ISEO 20

29/07/2010

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Peso kg/m	Longitud m	Código de artículo	Stock (■) o cant. mín m		
6.0	± 0.4	14.0	± 0.5	20	60	0.195	60 x 20	5503345	■
8.0	± 0.5	17.0	± 0.6	20	60	0.274	36 x 40	5503346	■
							36 x 20	5503348	■
10.0	± 0.5	19.0	± 0.6	20	60	0.318	24 x 40	5503349	■
							33 x 20	5503351	■
13.4	± 0.6	23.0	± 0.7	20	60	0.426	24 x 40	5503352	■
							24 x 20	5503354	■
16.4	± 0.7	25.6	± 0.8	20	60	0.472	18 x 40	5503355	■
							21 x 20	5503357	■
19.4	± 0.8	30.5	± 1.1	20	60	0.678	12 x 40	5503358	■
							16 x 20	5503360	■
25.0	± 1.0	38.0	± 1.1	20	60	0.998	8 x 40	5503361	■
							10 x 20	5503363	■
32.0	± 1.0	44.0	± 2.0	20	60	0.998	6 x 40	5503364	■
							6 x 20	5503366	■
							4 x 40	5503367	■

### Marcado

AIRWAT ISEO 20

Made in France

Gomas  
Dauper S.L.

  
**TRELLEBORG**  
ENGINEERED SYSTEMS