



ALTIPLUS

AGRICULTURE & FORESTRY

Pulverización

Fumigación agrícola (fungicidas, herbicidas, insecticidas, etc).
También para pintura pulverizada y desinfección de edificios o chorreado con agua a alta presión.

Ventajas

- Alta prestación para trabajos exigentes.
- Excelente retención del racor.
- Amplia gama de diámetros.
- Revestimiento que no mancha, con una excelente resistencia al envejecimiento y a la intemperie.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : SBR, negro, liso.
Armadura : hilos sintéticos.
Revestimiento : SBR, beige, con un grupo de tres nervaduras.
Temperatura : -30°C a +70°C.
Estándar y certificaciones :
ISO 1401, tipo C para diam. < 16mm, tipo B para diam. ≥ 16mm.


Informaciones complementarias

El 50% del volumen del suministro es en longitudes aleatorias, la longitud mínima es de 10m.
Como mínimo el 50% es en longitudes fijas mencionadas en la tabla.

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
8.0 ±0.5	16.0 ±0.6	60	240	40	0.24	40 - 160	
9.0 ±0.5	17.5 ±0.6	60	240	40	0.28	40 - 160	
10.0 ±0.5	18.5 ±0.6	60	240	45	0.29	160 - 200	
12.5 ±0.5	21.0 ±0.7	60	240	50	0.31	40 - 80 - 160	
16.0 ±0.6	26.5 ±0.8	40	160	80	0.53	40 - 120	
19.0 ±0.7	31.0 ±0.9	40	160	90	0.67	40 - 120	
25.0 ±0.7	37.0 ±0.9	40	160	100	0.81	40 - 80	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



Gomas
Dauper S.L.

Digital version

