

# AQUA 10

AGRICULTURE &amp; FORESTRY

## Agua/Descarga

### Descripción

Manguera para impulsión de agua industrial (10bar), aguas residuales y equipamientos agrícolas.

### Especificaciones técnicas

**Tubo interior** : caucho sintético, negro, liso.

**Armadura** : hilos sintéticos.

**Revestimiento** : caucho sintético, negro, bandelado.

**Temperatura** : -30°C a +80°C.



Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Peso kg/m	Longitud m	Código artículo	Stock (l) o cant min m
25.0	33.0 ±1	10	30	0.49	40	5503679	
32.0	40.0 ±1	10	30	0.61	40	5503681	▣
38.0	46.0 ±1	10	30	0.74	40	5503682	
51.0	59.0 ±1	10	30	0.97	40	5503683	
63.0	71.0 ±1	10	30	1.18	40	5503684	
76.0	84.0 ±1	10	30	1.37	40	5503685	
102.0	111.0 ±1	10	30	2.00	40	5503674	
127.0	137.0 ±1	10	30	2.89	40	5503675	
152.0	161.0 ±1	10	30	3.28	40	5503676	
203.0	215.0 ±1	10	30	6.10	40	5503677	
254.0	268.0 ±1.2	10	30	7.36	40	5503678	
305.0	320.0 ±1.2	10	30	9.12	40	5503680	

▣ Según disponibilidad.

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

### Marcado



Gomas

Dauper S.L.