

AQUA 10 HOT SD

AGRICULTURE & FORESTRY

Agua/Aspiración

Descripción

Manguera para impulsión y aspiración de agua caliente para la industria, construcción y aplicaciones agrícolas.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : caucho sintético resistente a altas temperaturas, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

Revestimiento : caucho sintético resistente a altas temperaturas, negro, bandelado.

Temperatura : -30°C a +100°C.



AQUA 10 HOT SD



Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código artículo	Stock (l) o cant min m
25.0	35.0 ±1	10	30	0.9	100	0.64	40	5503658	l
32.0	42.0 ±1	10	30	0.9	120	0.78	40	5503659	l
38.0	48.0 ±1	10	30	0.9	160	1.01	40	5503660	l
51.0	63.0 ±1	10	30	0.9	200	1.57	40	5503661	l
63.0	75.0 ±1	10	30	0.9	245	2.21	40	5503662	l
76.0	88.0 ±1	10	30	0.9	320	2.43	40	5503663	l
102.0	116.0 ±1.2	10	30	0.9	410	3.73	40	5503654	l
127.0	143.0 ±1.2	10	30	0.9	510	5.82	40	5503655	l
152.0	169.0 ±1.2	10	30	0.9	610	8.25	40	5503656	l
203.0	225.0 ±1.2	10	30	0.8	1000	12.43	40	5503657	l
254.0	278.0 ±1.6	10	30	0.8	1270	17.39	40	5503720	l

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Marcado



Gomas

Dauper S.L.