

AQUA 5

AGRICULTURE & FORESTRY

Agua/Descarga

Descripción

Manguera para impulsión de agua industrial, aguas residuales y equipamientos agrícolas.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : caucho sintético, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : caucho sintético, negro, bandelado.

Temperatura : -30°C a +80°C.

 TRELLEBORG

AQUA 5



Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Peso kg/m	Longitud m	Código artículo	Stock (l) o cant min m
51.0	59.0 ±1	5	15	0.94	40	5503670	
63.0	71.0 ±1	5	15	1.13	40	5503671	
76.0	84.0 ±1	5	15	1.41	40	5503672	
90.0	98.0 ±1	5	15	1.69	40	5503673	
102.0	110.0 ±1	5	15	1.86	40	5503664	
127.0	135.0 ±1	5	15	2.34	40	5503665	
152.0	161.0 ±1	5	15	3.19	40	5503666	
203.0	213.0 ±1	5	15	4.22	40	5503667	
254.0	264.0 ±1	5	15	5.28	40	5503668	
305.0	316.0 ±1	5	15	6.81	40	5503669	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Marcado

 TRELLEBORG

AQUA 5

Gomas

Dauper S.L.