



AQUAKLER 5

AGRICULTURE & FORESTRY

Agua/Descarga

Líneas suplementarias para sistemas de irrigación, líneas de conexión entre rollos de mangueras e hidrantes (5 a 10m de longitud) y mangueras de descarga de agua para construcciones y Obras Públicas.

Ventajas

- Flexible, fácil de manejar, ligera.
- Soporta altas presiones de trabajo.
- Se enrolla plana para facilitar el almacenamiento y manejo.
- Compuesto combinado de caucho natural que proporciona prestaciones mecánicas óptimas con alta resistencia al desgaste, la abrasión y las condiciones meteorológicas.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : SBR/NR, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : SBR/NR, negro, bandelado.

Temperatura : -30°C a +70°C.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
51.0	4.0 ±0.50	59.0 ±1.0	5	15	500	0.80	40	
76.0	4.0 ±0.75	84.0 ±1.5	5	15	750	1.42	40	
102.0	4.0 ±0.75	110.0 ±1.5	5	15	1000	1.83	40	
127.0	4.0 ±1.00	135.0 ±2.0	5	15	1500	2.32	40	
152.0	4.5 ±1.00	161.0 ±2.0	5	15	1800	2.86	40	
203.0	5.0 ±1.00	213.0 ±2.0	5	15	3100	4.44	40	
254.0	5.0 ±1.00	264.0 ±2.0	5	15	3800	5.49	40	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



Gomas
Dauper S.L.

Digital version

