

# CASCADE



## MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

### Agua/Impulsión y limpieza

Descarga de agua a presión en medio industrial o urbano y todo tipo de descarga de agua en construcciones y Obras Públicas.

### Ventajas

- Extremadamente resistente al envejecimiento y condiciones atmosféricas.
- Muy flexible y fácil de sostener gracias al revestimiento acanalado.

### Especificaciones técnicas

**Tubo interior** : SBR, negro, liso.

**Armadura** : hilos sintéticos.

**Revestimiento** : EPDM, verde, acanalado.

**Temperatura** : -30°C a +70°C.

**Estándar y certificaciones** :

Cumple con la norma francesa ISO 1403 tipo 2 (excepto el marcado).

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas	
12.7	±0.6	4.0	20.7	±0.7	10	30	70	0.28	<b>40</b>
15.8	±0.7	4.1	24.0	±0.8	10	30	80	0.34	<b>20 - 40 - 80</b>
19.4	±0.7	4.5	28.4	±0.8	10	30	120	0.45	<b>20 - 40 - 80</b>
25.4	±0.7	4.8	35.0	±1.1	10	30	150	0.60	<b>20 - 40</b>

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



Gomas

Dauper S.L.

Digital version

