

FOOD 10 HOT SD

PROCESSING EQUIPMENT

Transporte de alimentos

Descripción

Manguera para impulsión y aspiración de alimentos líquidos excepto aceites y productos grasos.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : caucho sintético de calidad alimentaria, blanco, liso.

Armadura : hilos sintéticos con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

Revestimiento : caucho sintético resistente a la intemperie, azul, bandelado.

Temperatura : -30°C a +100°C.

Estándar y certificaciones :

Tubo compatible FDA.


FOOD 10 HOT SD FDA


Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código artículo	Stock (l) o cant min m
19.0	30.0 ±1	10	30	0.9	80	0.67	40	5513707	l
25.0	36.0 ±1	10	30	0.9	100	0.87	40	5513708	l
38.0	50.0 ±1	10	30	0.9	160	1.20	40	5513709	l
51.0	64.0 ±1.2	10	30	0.9	200	1.65	40	5513710	l
63.0	77.0 ±1.2	10	30	0.9	240	2.48	40	5513711	l
76.0	90.0 ±1.2	10	30	0.9	320	2.77	40	5513712	l

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Marcado


FOOD 10 HOT SD FDA

Gomas

Dauper S.L.