

FOOD 10 OIL

PROCESSING EQUIPMENT

Transporte de alimentos

Descripción

Manguera para impulsión de alimentos líquidos, conviene para aceites y grasas.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : calidad alimentaria, caucho sintético resistente a los aceites, blanco, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : caucho sintético resistente a los aceites y a la intemperie, azul, bandelado.

Temperatura : -20°C a +85°C.

Estándar y certificaciones :

Tubo compatible FDA.


FOOD 10 OIL (FDA)


Diam. int. mm	Diam. ext. mm		Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código artículo	Stock (l) o cant min m
13.0	23.0	±1	10	30	104	0.38	40	5513687	l
19.0	30.0	±1	10	30	160	0.57	40	5513688	l
25.0	37.0	±1	10	30	200	0.80	40	5513689	l
38.0	51.0	±1.2	10	30	380	1.30	40	5513690	l
51.0	65.0	±1.2	10	30	510	1.70	40	5513691	l
63.0	77.0	±1.2	10	30	630	2.12	40	5513692	l
76.0	90.0	±1.2	10	30	760	2.51	40	5513693	l

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Marcado


FOOD 10 OIL (FDA)

Gomas

Dauper S.L.