


GOLDAIR

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Eau

GOLDAIR



Applications

Pour tous les usages courants de l'air comprimé.
Convient également pour le refoulement d'eau sous forte pression.

Avantages

- Bonne résistance aux agents atmosphériques.
- Sa couleur jaune permet de le repérer facilement dans les chantiers sombres.

Caractéristiques techniques

Tube : noir, SBR/NBR.

Armature : textile.

Revêtement : jaune, lisse, NBR/SBR.

Température : - 25 °C à + 70 °C.

GOLDAIR

12/09/2007

Diamètre intérieur	Epaisseur de paroi	Diamètre extérieur	Pression de service	P.L.N.E	Rayon de courbure	Poids	Longueur	Code article	Stock (■) ou min. de cde
mm	mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m		m
10	3.5	17	15	45	60	0.253	40	5503027	40
13	4.0	21	15	45	78	0.364	40	5503028	40
19	4.5	28	15	45	115	0.565	40	5503029	40
25	5.0	35	15	45	150	0.802	40	5503030	40

Marquage

TRELLEBORG

GOLDAIR

Gomas

Dauper S.L.



TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS