

HYDRO'K

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Hidrocarburos y productos derivados del petróleo

Manguera versátil para aplicaciones industriales.
Para gasóleo, aceites minerales y grasas con contenido aromático ≤50%.
Manguera de retorno en sistemas hidráulicos y equipos agrícolas.
Agua de mar (refrigeración de motores) y soluciones acuosas.
Manguera multiuso para aceites, agua, aire comprimido, grasas, etc.

Ventajas

- Una manguera multiuso.
- Revestimiento resistente al ozono, a la abrasión y a las salpicaduras de aceites.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR/PVC resistente al aceite, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : NBR/SBR resistente a los aceites y a las inclemencias del tiempo, negro, liso.

Temperatura : -25°C a +100°C.

Informaciones complementarias

Longitud 50m : en cajas de cartón.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
5.0 ±0.4	3.25	11.5 ±0.5	16	48	0.80	30	0.12	40 - 120	
6.0 ±0.4	3.5	13.0 ±0.5	16	48	0.80	35	0.15	40 - 80 - 120	
8.0 ±0.4	3.5	15.0 ±0.6	16	48	0.80	40	0.18	20 - 40 - 80 - 120	
10.0 ±0.5	3.5	17.0 ±0.6	16	48	0.80	45	0.22	20 - 40 - 50 - 80 - 120	
13.0 ±0.5	3.75	20.5 ±0.7	16	48	0.35	50	0.27	20 - 40 - 50 - 80 - 120	
15.0 ±0.6	4.0	23.0 ±0.8	16	48	0.35	55	0.32	40 - 80 - 120	
16.0 ±0.7	4.0	24.0 ±0.8	16	48	0.35	60	0.34	40 - 80	
19.0 ±0.7	4.2	27.4 ±0.8	16	48	0.35	65	0.42	20 - 40 - 80	
25.0 ±0.7	5.0	35.0 ±1.0	16	48	0.35	80	0.68	20 - 40 - 80	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



Gomas
Dauper S.L.

Digital version

