

KLEGAINE GLV

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

Conductos industriales/PVC

Transporte de aire para la aireación, la ventilación y la calefacción (calefacción de automóviles, marina, protección civil, aeropuertos, etc., posibilidad de uso en minas y túneles). Clubs caninos («agility»).

Ventajas

- Excelente resistencia a la flexión.
- Ligero y fabricado a la medida.
- Se comprime axialmente para facilitar el transporte y el almacenaje.
- Amplia gama de diámetros.

Especificaciones técnicas

Tejido de poliéster embebido en PVC, amarillo, cosido en espiral y envolviendo una espiral en acero. Una banda exterior, negra, en PVC muy resistente, protege la espiral.

Temperatura : 0°C a +95°C.

Estándar y certificaciones :

Resistente al fuego según certificación francesa M1.

Racores

Estandar : fijación mediante abrazaderas.

Opción bajo pedido : anillo de racorado y abrazadera de unión.

Consúltenos para abocardados y accesorios.

Informaciones complementarias

Longitud estándar de fabricación = 7,5m (con abocardado estándar).

Para otras longitudes, consultar (mínimo de fabricación = 0,5m).

Embalaje de cartón.

Características técnicas de utilización para una temperatura a +20°C.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Extremidad long. mm	Presión de servicio bar	Depresión máxima bar	Peso kg/m	Longitud m	Notas
125.0	0.22 ±0.02	100	0.55	0.045	0.59	7,5	
150.0	0.22 ±0.02	100	0.4	0.042	0.79	7,5	
160.0	0.22 ±0.02	100	0.4	0.042	0.84	7,5	
170.0	0.22 ±0.02	100	0.4	0.042	0.89	7,5	
180.0	0.22 ±0.02	100	0.4	0.042	0.95	7,5	
200.0	0.22 ±0.02	150	0.35	0.034	0.95	7,5	
225.0	0.22 ±0.02	150	0.35	0.032	1.05	7,5	
250.0	0.22 ±0.02	150	0.3	0.031	1.17	7,5	
300.0	0.22 ±0.02	150	0.25	0.025	1.41	7,5	
350.0	0.22 ±0.02	180	0.2	0.022	1.75	7,5	
400.0	0.22 ±0.02	180	0.15	0.022	2.01	7,5	
450.0	0.22 ±0.02	180	0.15	0.020	2.26	7,5	
500.0	0.22 ±0.02	180	0.15	0.020	2.51	7,5	
600.0	0.22 ±0.02	180	0.1	0.020	3.01	7,5	
700.0	0.22 ±0.02	180	0.05	0.016	3.51	7,5	
750.0	0.22 ±0.02	250	0.05	0.014	3.53	7,5	
800.0	0.22 ±0.02	250	0.03	0.012	3.77	7,5	
850.0	0.22 ±0.02	250	0.03	0.010	4.00	7,5	
900.0	0.22 ±0.02	250	0.03	0.008	4.24	7,5	
950.0	0.22 ±0.02	250	0.03	0.006	4.48	7,5	
1000.0	0.22 ±0.02	250	0.03	0.005	4.71	7,5	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



Abocardado estándar



Gancho y anillo de suspensión



Sin abocardado



Anillo de racorado (opción)



Embudo decreciente



Racor rápido



Embudo creciente



Saco de transporte (opción)

