



PROCESSING EQUIPMENT

Hidrolimpieza

Lavado con agua caliente en la industria alimenticia, fábricas de conservas, lecherías, mataderos, etc.

Ventajas

- Excelente resistencia a las altas temperaturas.
- Lisa para el manejo fácil con color suave, revestimiento no manchante.
- Excelente resistencia del revestimiento a las grasas animales y vegetales.
- No contiene ftalatos.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR de calidad alimentaria, resistente al aceite, blanco, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : NBR/PVC resistente al agua y al aceite, azul, liso.

Temperadura : -20°C a +95°C.

Estándar y certificaciones :

Reglamento EU nº 1935/2004, 2023/2006.

Reglamento FDA nº 21 CFR 177.2600.

Legislación alemana : BfR recomendación XXI cat. 3.

Legislación francesa.

Todas las pruebas relevantes de migración (Francia y FDA) fueron realizadas por el Instituto Francés de Poitiers (IANESCO) y declaradas conformes.

Racores

Racores de diseño especial adaptados a estas aplicaciones, contáctenos para mayor información.

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
13.0 ±0.5	21.4 ±0.7	10	30	80	0.30	20 - 40 - 60 - 120	
16.0 ±0.5	25.0 ±0.8	10	30	95	0.38	20 - 40 - 60 - 120	
19.0 ±0.7	28.4 ±0.8	10	30	115	0.48	20 - 40 - 60	
25.0 ±0.7	35.0 ±1.1	10	30	155	0.62	20 - 40 - 60	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



y en hueco grabado : semana/año - batch number

Gomas
Dauper S.L.

Digital version

