

# KLERIX

## BUILDINGS & CONSTRUCTION

### Limpieza a alta presión

Limpieza a alta presión de tuberías de desagüe.  
Adecuada para reemplazar mangueras hidráulicas utilizadas en esta aplicación.

### Ventajas

- Revestimiento resistente a la abrasión y las inclemencias del tiempo.
- Revestimiento liso, baja fricción.
- Amplia gama de longitudes.

### Especificaciones técnicas

**Tubo interior** : SBR, negro, liso.  
**Armadura** : hilos de acero trenzados.  
**Revestimiento** : SBR/NR, negro, liso.  
**Temperadura** : -30°C a +80°C.

### Racores

Racores hidráulicos.

### Informaciones complementarias


Se suministra sin racores.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas	
13.0	±0.8	5.0	23.0	±0.8	200	500	70	0.45	<b>40 - 60 - 80 - 100 - 120</b>
19.0	±0.8	6.25	31.5	±0.8	200	500	95	0.82	<b>40 - 60 - 80 - 100 - 120</b>
25.0	±0.8	6.55	38.1	±1.0	200	500	110	1.14	<b>60 - 80 - 100 - 120</b>
32.0	±1.0	6.95	45.9	±1.2	200	500	150	1.57	<b>60 - 80 - 100 - 120</b>

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).

Marcado en relieve



Gomas  
Dauper S.L.

Digital version

