



# OIL 10 SD

OIL &amp; GAS

## Hidrocarburos y productos derivados del petróleo/Aspiración y descarga

### Descripción

Manguera para impulsión y aspiración de aceites minerales y sintéticos, combustible doméstico (con un contenido en aromáticos de hasta un 50%).  
Aplicación limitada para combustibles de motor y biocarburantes.

### Especificaciones técnicas

**Tubo interior** : caucho sintético, negro, liso.

**Armadura** : hilos sintéticos con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

**Revestimiento** : caucho sintético, negro, bandelado.

**Temperatura** : -30°C a +80°C.

**Propiedades eléctricas** : tubo conductor,  $R < 10^6 \Omega/m$ .

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
<b>19.0</b>	29.0 ±1	10	30	0.9	80	0.51	<b>40</b>	
<b>25.0</b>	36.0 ±1	10	30	0.9	100	0.68	<b>40</b>	
<b>32.0</b>	44.0 ±1	10	30	0.9	130	1.06	<b>40</b>	
<b>38.0</b>	50.0 ±1	10	30	0.9	160	1.23	<b>40</b>	
<b>51.0</b>	64.0 ±1	10	30	0.9	200	1.64	<b>40</b>	
<b>63.0</b>	77.0 ±1	10	30	0.9	260	2.30	<b>40</b>	
<b>76.0</b>	90.0 ±1	10	30	0.9	320	2.71	<b>40</b>	
<b>90.0</b>	106.0 ±1.2	10	30	0.9	360	3.59	<b>40</b>	
<b>102.0</b>	118.0 ±1.2	10	30	0.9	410	4.22	<b>40</b>	
<b>152.0</b>	172.0 ±1.2	10	30	0.9	610	7.82	<b>40</b>	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



Gomas

Dauper S.L.