



OSL

AGRICULTURE & FORESTRY

Agua/Aspiración

Aspiración y descarga de agua, productos alimenticios (excepto productos grasos como los productos lácteos), soluciones de aerosol, arena, aguas de desecho y productos químicos (consultar la tabla de resistencia química en la columna de PVC).

Ventajas

- Interior liso.
- Se corta a la longitud deseada.
- Amplia gama de diámetros.
- La calidad de los alimentos en consonancia con la directiva europea.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : PVC, transparente, liso.

Armadura : espiral PVC gris.

Revestimiento : PVC, transparente, corrugado.

Temperatura : -10°C a +60°C.

Informaciones complementarias

Las presiones de trabajo y rotura mencionadas más abajo son válidas a +20°C.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
20.0	±1.0	3.0 -0/+0.3	26.0	6.5	16	0.8	110	0.25	25 - 50
25.0	±1.0	3.0 -0/+0.3	31.0	6.5	16	0.8	125	0.35	25 - 50
30.0	±1.0	3.0 -0/+0.3	36.0	6	14	0.8	135	0.40	25 - 50
32.0	±1.0	3.0 -0/+0.3	38.0	6	14	0.8	140	0.45	25 - 50
35.0	±1.0	3.0 -0/+0.3	41.0	6	14	0.8	140	0.50	25 - 50
38.0	±1.0	3.0 -0/+0.3	44.0	6	14	0.8	140	0.52	25 - 50
40.0	±1.0	2.5 -0/+0.3	45.0	5.5	13	0.8	160	0.54	25 - 50
45.0	±1.0	3.5 -0/+0.3	52.0	5.5	13	0.8	158	0.64	25 - 50
50.0	±1.0	3.5 -0/+0.3	57.0	5.5	13	0.8	175	0.76	25 - 50
51.0	±1.0	3.5 -0/+0.3	58.0	5.5	13	0.8	175	0.78	25 - 50
55.0	±1.0	3.5 -0/+0.3	62.0	5.5	13	0.8	165	0.86	25 - 50
60.0	±1.0	3.5 -0/+0.3	67.0	4	10	0.8	180	0.90	25 - 50
63.0	±1.0	3.5 -0/+0.3	70.0	4	10	0.8	180	1.00	25
70.0	±1.0	3.5 -0/+0.3	77.0	3	7	0.8	210	1.13	25
75.0	±1.0	4.0 -0/+0.3	83.0	3	7	0.8	188	1.27	25
76.0	±1.0	4.0 -0/+0.3	84.0	3	7	0.8	188	1.31	25 - 50
80.0	±1.0	4.5 -0/+0.3	89.0	3	7	0.8	240	1.45	25
90.0	±1.5	5.5 -0/+0.3	101.0	3	7	0.8	270	1.85	25
100.0	±1.5	6.0 -0/+0.3	112.0	3	7	0.8	300	2.00	25
102.0	±1.5	6.0 -0/+0.3	114.0	3	7	0.8	300	2.10	25
110.0	±1.5	6.0 -0/+0.3	122.0	2.5	6	0.8	330	2.50	25
120.0	±1.5	6.0 -0/+0.3	132.0	2	4.5	0.8	420	2.80	25

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



Gomas

Dauper S.L.

Digital version

