



## AGRICULTURE &amp; FORESTRY

**Agua/Aspiración**

Para aspiración de agua dulce, aguas industriales, aguas residuales, fango líquido y abono líquido.

**Ventajas**

- Amplia gama de diámetros para todo tipo de bombas de la industria.
- Flexibilidad excelente.
- Presión de trabajo para todos los Ø en todas las utilizaciones.

**Especificaciones técnicas**

**Tubo interior** : SBR, negro, liso.

**Armadura** : hilos sintéticos con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

**Revestimiento** : SBR, negro, bandelado.

**Temperatura** : -30°C a +60°C.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm		Diam. ext. mm		Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
25.0	5.0	±0.75	35.0	±1.0	10	30	0.9	75	0.75	20 - 40	
28.0	5.0	±0.75	38.0	±1.0	10	30	0.9	85	0.83	20 - 40	
32.0	5.0	±0.75	42.0	±1.0	10	30	0.9	95	0.94	20 - 40	
35.0	5.0	±0.75	45.0	±1.0	10	30	0.9	105	1.02	20 - 40	
38.0	5.0	±0.75	48.0	±1.0	10	30	0.9	115	1.07	20 - 40	
40.0	5.0	±0.75	50.0	±1.0	10	30	0.9	160	1.11	20 - 40	
45.0	6.0	±0.75	57.0	±1.0	10	30	0.9	180	1.39	20 - 40	
51.0	6.0	±1.00	63.0	±1.5	10	30	0.9	200	1.58	20 - 40	
60.0	6.0	±1.00	72.0	±1.5	10	30	0.9	240	2.04	20 - 40	
63.0	6.0	±1.00	75.0	±1.5	10	30	0.9	250	2.15	20 - 40	
65.0	6.0	±1.00	77.0	±1.5	10	30	0.9	290	2.22	20 - 40	
70.0	6.0	±1.00	82.0	±1.5	10	30	0.9	315	2.42	20 - 40	
76.0	6.0	±1.00	88.0	±1.5	10	30	0.9	335	2.67	20 - 40	
80.0	6.5	±1.00	93.0	±1.5	10	30	0.9	400	2.86	20 - 40	
90.0	6.5	±1.00	103.0	±1.5	10	30	0.9	445	3.18	20 - 40	
102.0	7.0	±1.00	116.0	±1.5	10	30	0.9	500	3.88	20 - 40	
127.0	8.0	±1.50	143.0	±2.0	10	30	0.9	650	5.38	20	
152.0	8.0	±1.5	168.0	±2.0	10	30	0.9	800	6.29	20 - 40	
203.0	11.0	±1.00	225.0	±2.0	10	30	0.9	1050	15.00	20 - 40	
254.0	12.0	±1.00	278.0	±2.0	10	30	0.9	1550	20.40	20	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



Gomas

Dauper S.L.

Digital version

