

PARATUB

PROCESSING EQUIPMENT

Productos químicos y corrosivos/Transporte

Descarga por fuerza de gravedad de productos corrosivos como ácidos y álcalis.

Ventajas

- Se corta a la longitud deseada.
- Flexible y fácil de manejar.
- Excelente resistencia a las bajas temperaturas.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NR resistente a los productos químicos, beige, interior liso y exterior bandelado.

Temperatura : -40°C a +70°C.

Propiedades eléctricas : no conductora.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Peso kg/m	Longitud m	Notas
15.0	-0/+1	25.0 ±1	1	0.34	20	
20.0	-0/+1	30.0 ±1	1	0.43	20 - 40	
25.0	-0/+1	35.0 ±1	1	0.51	20 - 40	
30.0	-0/+1	40.0 ±1	1	0.59	20 - 40	
35.0	-0/+1	45.0 ±1	1	0.67	20 - 40	
40.0	-0/+1	50.0 ±1	1	0.76	20 - 40	
50.0	-0/+1	60.0 ±1	1	0.92	20 - 40	
60.0	-0/+1	70.0 ±1	1	1.09	20 - 40	
80.0	-0/+1	95.0 ±1	1	2.12	20 - 40	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



Gomas

Dauper S.L.