


PLUTON 10/20 EN 559

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Gas y soldadura

RELLEBORG - year - Made in France



Aplicaciones

Manguera de caucho para soldadura.

Ventajas

- Flexible y ligera para un manejo fácil.
- Vida útil prolongada y segura :
 - revestimiento altamente resistente a las condiciones atmosféricas (ozono, golpes de calor);
 - tubo resistente a las llamas en caso de retroceso;
 - refuerzo textil muy fuerte : alto factor de seguridad (PLUTON 20).
- Marcado conforme a norma, indicación del gas y la fecha de fabricación.
- Existe en 2 versiones:
 PLUTON 10 : PS = 10 bar
 PLUTON 20 : PS = 20 bar.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : SBR/NR, negro, liso.

Armadura : 2 capas espirales de hilos sintéticos.

Revestimiento : EPDM, rojo para acetileno, azul para oxígeno, liso.

Temperatura : - 30 °C a + 80 °C.

Estándar y certificaciones : EN 559, ISO 3821.

PLUTON 10/20 EN 559

18/09/2008

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Color	Longitud m	Código de artículo	Stock (■) o cant. mín m							
PLUTON 10																	
6.3 ± 0.5	2.85	12.0 ± 0.6	10	30	55	0.13	Rojo	20	0200043	■							
							Azul	20	0200046	■							
							Rojo	40	0200042	■							
							Azul	40	0200045	■							
							Rojo	120	0200041	5000							
							Azul	120	0200044	■							
PLUTON 20																	
5.0 ± 0.4	3.00	11.0 ± 0.5	20	60	50	0.12	Rojo	20	0200549	5000							
							Azul	20	0200547	5000							
							Rojo	40	0200550	■							
							Azul	40	0200548	■							
							6.3 ± 0.5	2.85	12.0 ± 0.6	20	60	55	0.13	Rojo	20	0200032	■
														Azul	20	0200020	■
														Rojo	40	0200031	■
														Azul	40	0200019	■
														Rojo	100	0200030	■
														Azul	100	0200018	■
							8.0 ± 0.5	3.00	14.0 ± 0.6	20	60	65	0.16	Rojo	120	0200029	■
														Azul	120	0200017	■
Rojo	20	0200036	■														
Azul	20	0200024	■														
Rojo	40	0200035	■														
Azul	40	0200023	■														
10.0 ± 0.5	3.50	17.0 ± 0.6	20	60	75	0.23	Rojo	100	0200034	■							
							Azul	100	0200022	■							
							Rojo	120	0200033	■							
							Azul	120	0200021	■							
							Rojo	20	0060180	■							
							Azul	20	0060183	■							
20.0 ± 0.6	3.75	27.5 ± 0.8	20	60	90	0.38	Rojo	40	0060179	■							
							Azul	40	0060182	■							
							Rojo	100	0200038	■							
							Azul	100	0200026	■							
							Rojo	120	0060178	■							
							Azul	120	0060181	■							
20.0 ± 0.6	3.75	27.5 ± 0.8	20	60	90	0.38	Rojo	20	5503043	■							
							Azul	20	5503045	■							
							Rojo	40	5503044	■							
							Azul	40	5503046	■							

Marcado

NF EN 559 - ISO 3821 - OXYGEN - DN - 1MPa (10 bar) or 2MPa (20 bar) - TRELLEBORG - year - Made in France

NF EN 559 - ISO 3821 - ACETYLENE - DN - 1MPa (10 bar) or 2MPa (20 bar) - TRELLEBORG - year - Made in France

