



# PLUTON GEMELO

MANUFACTURING & MACHINE TOOLS

**Gas y soldadura**

Manguera bitubo de caucho para soldadura.

**Ventajas**

- Flexible y ligera para un manejo fácil.
- Con la manguera doble no es necesario conectar sistemas.
- Larga vida útil.
- Revestimiento altamente resistente a las condiciones atmosféricas (ozono, golpes de calor).
- Tubo resistente a las llamas en caso de retroceso.
- Refuerzo textil muy fuerte : alto factor de seguridad.
- Marcado según norma, indicación del gas y la fecha de fabricación.

**Especificaciones técnicas**

**Tubo interior :** SBR/NR, negro, liso.

**Armadura :** hilos sintéticos.

**Revestimiento :** EPDM, rojo para acetileno, azul para oxígeno, liso.

**Temperatura :** -30°C a +80°C.

**Estándar y certificaciones :**

EN 559

ISO 3821

**Racores**

Longitudes de 80 y 120m disponibles bajo demanda.

Uniones de manguera por puentes de caucho extruido.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas	
<b>5.0</b>	±0.5	3.5	12.0	±0.6	20	60	55	0.29	<b>40 - 50</b>
<b>6.3</b>	±0.5	2.85	12.0	±0.6	20	60	55	0.25	<b>20 - 40 - 50</b>
<b>8.0</b>	±0.4	3.0	14.0	±0.7	20	60	65	0.32	<b>40 - 50 - 120</b>
<b>10.0</b>	±0.5	3.5	17.0	±0.7	20	60	75	0.45	<b>20 - 40 - 50</b>

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



Gomas  
Dauper S.L.

Digital version

