

# PUSH-LOCK HOSE ROJO



## MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Automovil industria

### Aplicaciones

Diseñada para líneas de baja presión hidráulicas o neumáticas para robótica en industrias de automotor.

Utilizada con racores push-on para una presión máxima de trabajo de 16 bar (250 psi).

No es adecuado para impulsión.

### Ventajas

- n Longitudes de suministro en 40, 80 y 100 m se entrega en carrete de madera.
- n Excelente resistencia a la abrasión.
- n Muy flexible y ligera.
- n No contiene silicona.

### Especificaciones técnicas

**Tubo interior** : NBR/ PVC, resistente a los aceites, negro, liso.

**Revestimiento** : NBR/ PVC, resistente al desgaste, a los aceites y a las condiciones atmosféricas, rojo, liso.

**Temperatura** :

Aire : -20 °C / + 110 °C (puntas a + 125 °C).

Agua : 0 °C / + 100 °C (puntas a + 110 °C).

Aceites hidráulicos : -20 °C / + 70 °C (puntas a + 90 °C).

Agua glicol : -20 °C / + 70 °C (puntas a + 90 °C).

**Propiedades eléctricas** : tubo no conductor,  $R > 10^{12} \Omega/m$ .

### Racores

Utilizada con racores push-on para una presión máxima de trabajo de 16 bar (250 psi).

### Informaciones complementarias

Longitudes de suministro en 40, 80 y 100 m se entrega en carrete de madera.

20 m entrega en rollos con embalaje de PE sobre palet.

## PUSH-LOCK HOSE ROJO

16/01/2013

Diam. int. inch	Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar psi	Presión de rotura bar psi	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Código artículo	Stock (n) o cant min m		
1/4	6,3 ± 0.4	12.4 ± 0.8	16	250	64	1000	45	0.12	20	5503516	□
									40	5503517	n
									100	5503518	n
3/8	9,6 ± 0.5	15.5 ± 0.8	16	250	64	1000	75	0.16	20	5503519	□
									40	5503520	n
									100	5503521	n
1/2	12,7 ± 0.6	18.7 ± 1.0	16	250	64	1000	90	0.19	20	5503522	□
									40	5503523	n
									100	5503524	n
5/8	16 ± 0.6	22.9 ± 1.0	16	250	64	1000	115	0.28	20	5503525	□
									40	5503526	n
									80	5503527	n
3/4	19,2 ± 0.6	26.5 ± 1.0	16	250	64	1000	135	0.34	20	5503528	□
									40	5503529	n
									80	5503530	n

□ Según disponibilidad.

### Marcado



Gomas  
Dauper S.L.

