

SABLEX

BUILDINGS & CONSTRUCTION

Chorro de arena/Granallado

Para la limpieza y chorreado de fundiciones, metales, piedra y superficies de cemento.

Ventajas

- Ligera y flexible para el uso cómodo.
- Pequeñas tolerancias. Fácil de conectar.
- Estable longitudinalmente, es decir, la longitud no se altera bajo presión (el operador pierde el control de la manguera inestable cuando está bajo presión).
- La mezcla conductora del tubo aumenta la seguridad del operario dado que no existe riesgo de corte del cable durante del uso (cuando la manguera tiene una trenza conductora).

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NR resistente al desgaste, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : SBR resistente a las inclemencias del tiempo y al desgaste, negro, bandelado.

Temperatura : -30°C a +70°C.


Propiedades eléctricas : tubo conductor, $R < 2 \cdot 10^6 \Omega/m$.

Propiedades especiales : resistencia del tubo a la abrasión $< 40mm^3$, conforme a la norma ISO 4649.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
13.0	7.0 ±0.50	27.0 ±1.0	12	40	65	0.58	40	
16.0	7.0 ±0.50	30.0 ±1.0	12	40	80	0.68	20 - 40	
19.0	7.5 ±0.50	34.0 ±1.0	12	40	100	0.78	20 - 40	
25.0	7.0 ±0.50	39.0 ±1.0	12	40	125	0.86	20 - 40	
32.0	8.0 ±0.50	48.0 ±1.0	12	40	160	1.30	20 - 40	
32.0	11.0 ±0.50	54.0 ±1.0	12	40	140	1.85	20 - 40	
35.0	9.0 ±0.50	53.0 ±1.0	12	40	190	1.57	40	
38.0	10.0 ±0.50	58.0 ±1.0	12	40	170	1.89	20 - 40	
40.0	10.0 ±0.50	60.0 ±1.0	12	40	180	1.97	20 - 40	
42.0	9.0 ±0.50	60.0 ±1.0	12	40	240	1.81	20 - 40	
50.0	10.0 ±0.75	70.0 ±1.5	12	40	250	2.36	40	
63.0	10.0 ±0.75	83.0 ±1.5	12	40	325	2.90	40	
65.0	10.0 ±0.75	85.0 ±1.5	12	40	320	2.95	20 - 40	
76.0	10.0 ±0.75	96.0 ±1.5	12	40	400	3.42	40	
102.0	10.0 ±0.75	122.0 ±1.5	10	40	550	4.40	40	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



Gomas
Dauper S.L.

Digital version

