



SUPERVRAC TAN

MATERIAL HANDLING

Descarga a granel de camiones cisternas

Transporte neumático de productos abrasivos a granel.
 Descarga de cisternas de transporte por carretera y ferroviario, descarga en silos: cemento, arena, piedra caliza y también cereales, fertilizantes, alimento para ganados y productos químicos (PVC, tinturas, granulados, etc.).

Ventajas

- Ligera, flexible, se enrolla plana.
- Excelente resistencia a la abrasión.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NR resistente al desgaste, beige, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : NR resistente a las inclemencias del tiempo, negro, bandelado.

Temperadura : -30°C a +70°C.

Propiedades eléctricas : tubo no conductor con trenza de masa.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm		Diam. ext. mm		Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Peso kg/m	Longitud m	Notas
75.0	6.0	±1.25	87.0	±1.5	7	21	1.72	20 - 40	
85.0	6.0	±1.25	97.0	±1.5	7	21	1.81	20 - 40	
89.0	6.0	±1.25	101.0	±1.5	7	21	1.98	20 - 40	
100.0	6.0	±1.25	112.0	±1.2	7	21	2.24	20 - 40	
110.0	6.5	±1.25	123.0	±1.5	7	21	2.50	20 - 40	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



Gomas
Dauper S.L.

Digital version

