

TRELLJET 581

BUILDINGS & CONSTRUCTION

Limpieza a alta presión, drenaje, pulverización

Especialmente concebida para la limpieza profesional e industrial bajo presión elevada. Eficacia para la limpieza de las máquinas, los vehículos, los suelos, los espacios públicos, las fachadas, etc. El revestimiento no que mancha también es una ventaja para la utilización en la industria agroalimentaria y las piscinas públicas. Conviene para los equipos móviles y fijos así como las instalaciones con devanaderas/enrolladores.

Ventajas

- Revestimiento liso, no mancha.
- Resistente al aceite, a los detergentes, a la abrasión y la intemperie.
- Resistente a altas temperaturas.
- Ligera y muy flexible : no se retuerce.
- Larga duración de vida.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR/SBR, negro, liso.
Armadura : 1 capa de hilos de acero trenzados.
Revestimiento : SBR/NBR, azul, liso.
Temperatura : -40°C a +150°C.

Racores

Racores de diseño especial adaptados a estas aplicaciones, contáctenos para mayor información.

Informaciones complementarias

El 50% del volumen del suministro es en longitudes aleatorias, la longitud mínima es de 10m.

Como mínimo el 50% es en longitudes fijas mencionadas en la tabla.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Ø refuerzo mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
6.4	+0.6/-0.2	2.65	11.7 ±0.7	9.8 ±0.3	400	1000	50	0.16	100
7.9	+0.6/-0.2	2.75	13.4 ±0.7	11.5 ±0.3	400	1000	60	0.19	100
9.5	+0.6/-0.2	3.0	15.5 ±0.7	13.6 ±0.3	400	1000	70	0.25	100
12.7	+0.8/-0.4	3.0	18.7 ±0.8	16.7 ±0.3	350	900	80	0.30	100

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



Gomas
Dauper S.L.

Digital version

