



TRELLOIL D

OIL & GAS

Hidrocarburos y productos derivados del petróleo/Descarga

Manguera multiuso especialmente diseñada para gasolina, aceites y demás productos petroquímicos (con un contenido en aromáticos de hasta un 50%).

Ventajas

- Manguera flexible con muy buena resistencia a los productos derivados del petróleo y a las condiciones atmosféricas.
- Buena flexibilidad en frío.
- Evacuación de la electricidad estática asegurada por el tubo y poniendo el hilo de masa en contacto con el racor.
- Amplia gama.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR resistente a los aceites y a la gasolina, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : SBR/NBR resistente a los aceites y a las condiciones atmosféricas, negro, bandelado.

Temperadura : -30°C a +80°C.

Propiedades eléctricas : trenza de masa integrada

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
30.0	5.5 ±0.5	41.0 ±1.0	10	40	240	0.83	20 - 40	
32.0	5.5 ±0.5	43.0 ±1.0	10	40	250	0.88	20 - 40	
35.0	5.5 ±0.5	46.0 ±1.0	10	40	280	0.94	20 - 40	
38.0	6.0 ±0.7	50.0 ±1.0	10	40	300	1.08	20 - 40	
40.0	7.0 ±0.7	54.0 ±1.0	10	40	320	1.34	20 - 40	
45.0	7.0 ±0.7	59.0 ±1.0	10	40	360	1.46	20 - 40	
50.0	7.0 ±0.7	64.0 ±1.0	10	40	400	1.60	20 - 40	
60.0	7.0 ±0.8	74.0 ±1.5	10	40	480	2.07	20 - 40	
63.0	7.0 ±0.8	77.0 ±1.5	10	40	500	2.15	20 - 40	
70.0	7.5 ±0.8	85.0 ±1.5	10	40	560	2.59	20 - 40	
75.0	7.5 ±0.8	90.0 ±1.5	10	40	600	2.71	20 - 40	
80.0	7.5 ±1.0	95.0 ±1.5	10	40	640	2.81	20 - 40	
85.0	7.5 ±1.0	100.0 ±1.5	10	40	680	3.08	20 - 40	
89.0	8.0 ±1.0	105.0 ±1.5	10	40	710	3.37	20 - 40	
100.0	7.5 ±1.0	115.0 ±1.5	10	40	800	3.46	20 - 40	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



Gomas
Dauper S.L.

Digital version

