



TRELIVAC Excavator

CONSTRUCTION & MINING EQUIPMENT

Manipulación de productos pulverulentos y abrasivos

Manguera especialmente diseñada para excavadoras.

Ventajas

- Larga duración de vida, gracias a la buena calidad del caucho NR y su gran espesor.
- Manguera fácil de reemplazar gracias al diámetro de 254mm.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NR resistente al desgaste, negro, liso.

Armadura : capas textiles con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

Revestimiento : SBR/NR, negro, corrugado.

Temperatura : -30°C a +80°C.

Propiedades eléctricas : solamente para 70ShA : conductividad del tubo y del revestimiento.



Racores

Longitudes finales 70m.

Informaciones complementarias

Tubo 40ShA : manguera de excelente flexibilidad.

Tubo 70ShA : excelente resistencia a la abrasión y al desgarro (transporte piedras cortantes).

Las mangueras son entregadas en longitudes rectas sobre palet.

Diam. int. mm	Diam. ext. mm	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/lg	Longitud m	Tipo	Notas
254.0	±1.5	302.0	0,9	500	173.00	6,9	70ShA
254.0	±1.5	302.0	0,9	500	200.00	7,9	70ShA
254.0	±1.5	307.0	0,9	500	140.00	5,3	40ShA
254.0	±1.5	307.0	0,9	500	181.00	6,9	40ShA

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).

70ShA



40ShA



y en relieve : semana/año

Gomas
Dauper S.L.

Las mangueras son entregadas en longitudes rectas sobre palet. Suplemento de precio por longitud (longitud 5.3-6.9m).

Las mangueras son entregadas en longitudes rectas sobre palet. Suplemento de precio por longitud (longitud 7.9m).