



VOLUDEC EVO

OIL & GAS

Hidrocarburos y productos derivados del petróleo/Suministro de fuel

Manguera para los enrolladores de camiones cisterna para el suministro de combustible medido por contador.

Ventajas

- Manguera ligera y flexible, muy resistente a la abrasión.
- Puede ser suministrada con racores giratorios de latón de cañón montados, tapas selladoras de aleación de aluminio o muelle protector de alambre resistente a los pliegues.
- Las mangueras racoradas son probadas individualmente y pueden ser suministradas con un certificado de prueba hidrostática conforme a la norma.
- Flexible a bajas temperaturas.
- Seguridad, con visibilidad mejorada.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NBR/PVC resistente a los aceites y a la gasolina, negro, liso.

Armadura : hilos sintéticos.

Revestimiento : NBR/PVC resistente a los aceites y a las condiciones atmosféricas, naranja, liso.

Temperatura : -30°C a +55°C.

Propiedades especiales : tubo conductor, $R < 10^6 \Omega/\text{lg}$.

Estándar y certificaciones :

EN 1380:2013 tipo 1.

Informaciones complementarias

Mangueras racoradas bajo pedido.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Presión de servicio bar	Presión de rotura bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
35.0 ±0.8	6.5	48.0 ±1.0	16	48	110	1.10	40 - 50 - 60	
38.0 ±0.8	7.2	52.5 ±1.0	16	48	115	1.40	40 - 50 - 60	
50.0 ±0.8	7.2	64.5 ±1.5	16	48	150	1.60	40	

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



Gomas
Dauper S.L.

Digital version

