



ZEPHIR S

CONSTRUCTION & MINING EQUIPMENT

Aspiración industrial de productos a granel

Para la aspiración de desechos industriales ligeros y polvos. Apropriada para el transporte de partículas pequeñas y materiales ligeramente abrasivos.

Ventajas

- Muy ligera y fácil de manejar.
- Excelente radio de curvatura y flexibilidad.
- Alta resistencia al aplastamiento.

Especificaciones técnicas

Tubo interior : NR resistente al desgaste, beige, liso.

Armadura : capas textiles con una espiral de refuerzo en acero embebida en la pared.

Revestimiento : tela recubierta con NR, blanco, corrugado.

Temperatura : -30°C a +70°C.

Diam. int. mm	Espesor de la pared mm	Diam. ext. mm	Depresión máxima bar	Radio de curvatura mm	Peso kg/m	Longitud m	Notas
30.0	±1.5	4.5 ±0.75	39.0 ±1.5	0.8	150	0.50	10
35.0	±1.5	4.5 ±0.75	44.0 ±1.5	0.8	175	0.57	10
40.0	±1.5	4.5 ±0.75	49.0 ±1.5	0.8	200	0.63	10
50.0	±1.5	4.5 ±1.0	59.0 ±2.0	0.8	250	0.79	10
60.0	±1.5	4.5 ±1.0	69.0 ±2.0	0.8	300	0.90	10
70.0	±1.5	4.5 ±1.0	79.0 ±2.0	0.8	350	1.02	10
80.0	±1.5	5.5 ±1.0	91.0 ±2.0	0.8	400	1.46	10
100.0	±1.5	5.5 ±1.0	111.0 ±2.0	0.8	500	1.79	10
105.0	±1.5	5.5 ±1.0	116.0 ±2.0	0.8	525	1.84	10
115.0	±1.5	5.5 ±1.0	126.0 ±2.0	0.8	575	2.00	10
125.0	±1.5	5.5 ±1.0	136.0 ±2.0	0.8	625	2.23	10
150.0	±1.5	7.0 ±1.0	164.0 ±2.0	0.8	750	3.76	10

Tolerancia sobre la longitud : +1% (norma ISO 1307).

Longitudes en negrita = estándar stock. Otras longitudes = no stock (consultarnos para cantidad mínima de pedido).



Gomas
Dauper S.L.

Digital version

